

Сравнение станков ОРИЕНТ и БЕЛМАШ

Станок	ДОС-220МР; ДОС-220МР2	ДОС-250МФР; ДОС-250МФР2	SDM-2000M	СДМ-2200; СДМ-2200M
Производство	СТАНКИ-ОРИЕНТ (Россия, г.Санкт-Петербург)		БЕЛМАШ (Беларусь / Китай)	
Потребляемая мощность, кВт	2,0 (2,8)	2.8	2.0	2.2
Ширина строгания, мм	220	250	230	250
Глубина пиления, мм	85 (110)	130	85	100
Функциональность	Все операции		Не все операции	
Прижимное устройство	Входит в комплект станка		Поставляется отдельно. Цена = 6000-7000руб.	
Рейсмусование	Входит в конструкцию станка. Высота заготовки до 120мм. Подача ручная - мод.Р или механическая - мод.Р2		Приставка. Поставляется отдельно. Высота заготовки до 103мм. Только ручная подача материала. Цена = 17000-20000руб.	
Фрезерование	Горизонтальное и вертикальное (мод.Ф), фасонное и дисковое шириной до 45мм		Только горизонтальное дисковое, шириной до 10мм	
Корпус и детали	Жёсткий коробчатый корпус. Только сталь 2,5-3мм. Аллюминиевые сплавы и пластик - не применяются.		Корпус из фигурных штампованных деталей, собранный на стяжках. Большое количество пластмассовых и легкосплавных деталей.	
ЭД	Асинхронные промышленные ЭД с непрерывным режимом работы (S1, ПВ=100%)		ЭД (Китай) с повторно-кратковременным режимом работы с обязательным отключением (S6, ПВ=40%)	
Подшипники	Усиленные подшипники 180105 под диаметр вала = 25мм.		Подшипники 80104 под диаметр вала = 20мм	
Строгальные ножи	Плоские, толщиной 3мм, без крепежных отверстий. Любого изготовителя. Зажатие клином.		Ножи специальные с отверстиями для крепления - только конструкции Белмаш!	
Ремни	Стандартные клиновые ремни повышенной износостойкости.		Специальные поликлиновые ремни, подверженные проскальзыванию в условиях древесной пыли.	
Крепеж	Стандартный отечественный крепеж		Специальный металло-пластиковый крепеж, а также быстро изнашивающийся крепеж с внутренними шестигранником	
Надежность	Гарантия 3-5лет, Ресурс - 25лет.		Гарантия - 1год. Ресурс - ?	
Цена станка, в комплекте, руб.	ДОС-220МР = 44700; ДОС-220МР2 = 47000	ДОС-250МФР = 63200; ДОС-250МФР2 = 65200	С прижимным устройством и рейсмусной приставкой	
			76380	81030